

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却】（平成30年11月度）

対象期間：平成30年11月1日～平成30年11月30日

【規第12条の7の3の一イ】焼却した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（t/月）		合計（t/月）
	バッチ炉	キルン炉	
産業廃棄物	廃油	13.61	13.61
	汚泥		33.12
	廃プラスチック類		150.08
	紙くず	8.91	8.91
	木くず	181.82	181.82
	動植物性残さ	28.57	28.57
合計	190.73	225.38	416.11

【規第12条の7の3の一ロ】燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

<バッチ炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉内	稼働期間中の全て	994.2(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	188.8(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	8.2(ppm)

<キルン炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉出口部分	稼働期間中の全て	954.2(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	90.8(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	8.2(ppm)

【規第12条の7の3の一ハ】ばいじんの除去の実施状況と措置

<バッチ炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	平成30年11月5日
排ガス処理設備	毎月1回	平成30年11月5日

<キルン炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	平成30年11月5日
排ガス処理設備	毎月1回	平成30年11月5日

【規第12条の7の3の一ニ】排ガスの測定結果

<バッチ炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	平成30年7月2日	平成30年7月9日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	平成30年10月3日	平成30年10月25日	2.9(ng-TEQ/m3N)

<キルン炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	平成30年6月19日	平成30年6月26日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	平成30年11月26日	平成30年12月17日	0.0081(ng-TEQ/m3N)

※ばい煙測定は6ヶ月に1回以上、ダイオキシン類は1年に1回以上測定